

ENVOLVEDORA DE PALLET EP 2400

ENFARDADORA
DE PALLET
EP 2400

TGM

MARCA QUE
CONQUISTA
CONFIANÇA



PRODUTIVIDADE	Acima de 30 cargas / hora
CAPACIDADE	Até 2.500 kg
DIÂMETRO DO DISCO	1.500 mm
ALTURA MÁXIMA	2,4 m ou 3 m
ROTAÇÃO	13 RPM
CONTROLE DE TENSÃO DO STRETCH	Pré-estiro motorizado
ALIMENTAÇÃO	220 VAC, 1 fase, 60 Hz, 15 A 220/380 VAC, 3 fases, 60 Hz
CONSUMO	1,2 kW/h
RAMPA	Opcional

- Ajuste da altura da carga por sensor ótico
- Fácil inserção do filme stretch
- Interface amigável de fácil manuseio
- Controle programável do número de voltas inferior e superior

PRODUCTIVIDAD	Arriba de 30 cargas / hora
CAPACIDAD	Hasta 2.500 kg
DIÁMETRO DEL DISCO	1.500 mm
ALTURA MÁXIMA	2,4 m ou 3 m
ROTACIÓN	13 RPM
CONTROL DE TENSIÓN DEL STRETCH	Pre-estiro motorizado
ALIMENTACIÓN	220 VAC, 1 fase, 60 Hz, 15 A 220/380 VAC, 3 fases, 60 Hz
CONSUMO	1,2 kW/h
RAMPA	Opcional

- Ajuste de la altura de la carga por sensor óptico
- Fácil inserción del film stretch
- Interface amigable de fácil manejo
- Control programable del número de vueltas inferior y superior



+55 54 3452 0184

comercial@tgmmaquinas.com.br

Rua Profº Raymundo Carvalho, 76 | Sala B | Bento Gonçalves - RS

f @ in tgmmaquinas

>> tgmmaquinas.com.br

TGM

MARCA QUE
CONQUISTA
CONFIANÇA

